

ST-1070

Setorizador 2 canais para linha 70V/100V/210V



Especificações Técnicas

Alimentação: 5 VDC 2A

Consumo: 10W

Potência máxima por saída: 50W RMS em 70V / Mesma do amplificador ligado para linha de 100V/210V.

Entradas:

01 – EDGR – 4 vias Potência Linha Microfone

01 – EDGR – 4 vias Potência Linha Música

Saídas:

01 – EDGR – 4 vias Potência Linha Microfone

01 – EDGR – 4 vias Potência Linha Música

12 – EDGR – 4 vias Saídas dos Setores

01 – P10 – Alarme

Controles:

01 – Chave Power 2 vias – Liga/Desliga

01 – Chave Máster 3 vias – SET LIG/DESL/MIC

12 – Chaves Setores (1 a 12) 3 vias – Music/DESL/MIC

Indicadores:

01 – LED Azul – Liga/Desliga

01 – LED Branco – Chave Máster – MIC Chamada acionada para todos os canais

01 – LED Verde – Chave Master – SET LIG Setorizador ligado para uso independente por canal

12 – LEDs Amarelos – MUSIC Programa acionado por canal

12 – LEDs Brancos – MIC Chamada acionada por canal

Faixa de frequência – Mesma do Amplificador ligado

Sensibilidade (sinal máx. s sat.) – Mesma do Amplificador ligado

Distorção Harmônica – Mesma do Amplificador ligado

Proteção – Fusível

Dimensões Embalado (mm): (L) 505 x (H) 57 x (P) 155

Peso Bruto Embalado (Kg): 1,010

Dimensões Produto (mm): (L) 485 x (H) 48 x (P) 97

Peso Líquido (Kg): 0,870